

Ficha Técnica de Producto Mod. GTXG3 Negro

CÓDIGO: GTXG3-01P

LÍNEA: INDUSTRIAL



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Dieléctrico
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
NOM-113
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua


MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J, DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 22-31 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/749.5 PAR/1499 (TALLA # 27)
SOLUCIÓN ESPECIAL	



Tecnología Antifatiga



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa



Impermeable

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®



AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU



CONDICIONES ESPECIALES


ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Eco performance leather	Negro	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
2 Talonera:	TPU	Negro	Soporte talón resistente a la abrasión
3 Forro chinela:	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
4 Forro talon:	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5 Forro lengua:	Textil poliamida-poliéster	Rojo	Ventilado, transpirable, antibacterial
6 Bullón:	Pig leather	Negro	Material de PU
7 Lengüeta:	Pig leather	Negro	Material de PU
8 Entretela:	Textil base algodón	Blanca	Absorbente, transpirable con elasticidad
9 Etiqueta:	N/A	N/A	N/A
10 Hilos:	Poliamida nylon	Negro	40/3
11 Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanca	2mm espesor con protección antibacterial
12 Casco:	Casco de policarbonato	Negro	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
13 Suela:	PU/TPU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
14 Plantilla:	Polímero-poliuretano	Rojo/rojo	Absorbente, transpirable, antibacterial
15 Cambrellon:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
16 Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/rojo/gris	Resistencia 50 kg a la tensión
17 Ojillos:	10 ojillos perforados	N/A	N/A
18 Ojillos:	2 ganchos nylon	Plata	Ganchos dielectricos
19 Empaque:	Caja individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20 Presentación:	Borcegui	Negro	N/A
21			

DIMENSIONES SUELA

1 Enfranque:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	11 cm
2 Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

CONDICIONES DE USO

Industria en general y semi-rudo (mecánicos, construcción, metalmecánica, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística).

Ficha Técnica de Producto Mod. GTXG3 Café



CÓDIGO: GTXG2-03P

LÍNEA: INDUSTRIAL

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Dieléctrico
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
NOM-113
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua


MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J, DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 25-31 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/749.5 PAR/1499 (TALLA # 27)
SOLUCIÓN ESPECIAL	



Tecnología Antifatiga



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa



Impermeable

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®



AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU



CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Eco performance leather	Café	Espesor 1.8 A 2.0 mm acabado piel natural
2 Talonera:	Tpu	Negro	Soporte talón resistente a la abrasión
3 Forro chinela:	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
4 Forro talon:	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5 Forro lengua:	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6 Bullón:	Pig leather	Negro	Material de PU
7 Lengüeta:	Pig leather	Negro	Material de PU
8 Entretela:	Textil base algodón	Blanca	Absorbente, transpirable con elasticidad
9 Etiqueta:	N/A	N/a	N/A
10 Hilos:	Poliamida nylon	Negro	40/3
11 Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanca	2mm espesor con protección antibacterial
12 Casco:	Casco de policarbonato	Negro	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
13 Suela:	PU/TPU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
14 Plantilla:	Polímero-poliuretano	Rojo/rojo	Absorbente, transpirable, antibacterial
15 Cambrellon:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
16 Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/rojo/gris	Resistencia 50 kg a la tensión
17 Ojillos:	10 ojillos perforados	N/a	N/A
18 Ojillos:	2 ganchos nylon	Negro	Ganchos dielectricos
19 Empaque:	Caja individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20 Presentación:	Borcegui	Negro	N/A

DIMENSIONES SUELA

1 Enfrangue:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	11 cm
2 Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

CONDICIONES DE USO

Industria en general y semi-rudo (mecánicos, construcción, metalmecánica, telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística).