

Ficha Técnica de Producto Mod. AIR X miel

CÓDIGO: AIRX-04P

LÍNEA: INDUSTRIAL PREMIUM



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE NUBUCK) HIDROFUGADA IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HIGH PERFORMANCE PU/TPU

HORMA

EEE TALLAS: 23-30 / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/591 PAR/1182 (TALLA 27)

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa



Impermeable

ANTIFATIGUE
Technology

AIRFLOW
FORROS

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

PERFORMANCE
eco
LEATHER

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Micropiel Performance Nubuck Peach	Miel	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Micropiel Performance Nubuck Peach	Miel	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Micropiel Performance Nubuck Peach	Miel	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Café	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Café	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	Bullón:	Malla textil Poliéster	Café	Hidrofugado, flexible
8	Lengüeta:	Malla textil Poliéster	Miel	Hidrofugado, flexible
9	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
10	Ganchos y postes:	Sintéticos	Dorado	6 pares de ganchos y postes dieléctricos
11	Vista lengua:	Micropiel Performance Nubuck Peach	Miel	Con isotipo quemado
12	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Miel	40/3
13	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
14	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, norma NOM 113-STPS
15	Suela:	PU/TPU	Coral/Ambar	Inyección directa al corte de PU/TPU
16	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
17	Plantilla antifatiga:	Polímero - Poliuretano / On Steam	Azul/Negra	Absorbente, transpirable, antibacterial
18	Plantilla calce:	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
19	Frecuencia:	Isotipo Riverline reflejante	Café	-
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Miel	Resistencia 50kg. a la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borceguí	Miel	Dieléctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	30 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 cm
2	Exterior:	14 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónicas, informáticas, hotelería, telefonía y laboratorios).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.