

Ficha Técnica de Producto ESPECIAL DAMA

MODELO: **QUANTUM**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HIGH PERFORMANCE PU/TPU

HORMA

EEE TALLAS: **22-27** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/585.8 PAR/1171.6

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Aluminio



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PA

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
5	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Menta	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Menta	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Bullón:	Maya textil Poliester	Negro	Hidrofugado, Flexible
8	Lengüeta:	Maya textil Poliester	Negro	Hidrofugado, Flexible
9	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
10	Ojillos:	Sintéticos	Negro	10 Ganchos dieléctricos
11	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Menta	
12	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
13	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
14	Casco:	Metal "Aluminio"	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
15	Suela:	PU/TPU	Negro/Menta	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
16	Plantilla:	Polimero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
17	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
18	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Menta	Resistencia 50kg. A la tensión
19	Empaque:	Caja Individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20	Presentación:	Borceguí	Negro/Menta	Dieléctrico con Puntera de protección.
21				
22				

DIMENSIONES SUELA

1	Enfranque:	16 mm
2	Spring:	20 mm
3	Prof. De Huella:	05 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	13 cm
2	Exterior:	9.5 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.