

Candados Serie 74

Características:

- Cuerpo de aluminio cubierta con plástico aislante. Arco de acero recubierto con tecnología NANO-Protect.
 - Resistentes la corrosión.
- Ideal para entornos eléctricos y altas temperaturas.
- Cilindro con 6 pernos de alta precisión para una mejor protección contra apertura inteligente.
 - Etiquetas de bloqueo disponibles en tres idiomas (Inglés, Español, Francés).
 - Llave individual.
 - Modelos 74/40, 74BS/40, 74/40HB75 disponibles en 10 colores.
 - Modelo 74LB/40 disponible en 3 colores
Igualación o amaestramiento de llave.



*Colores sujetos a existencia.



74/40	40 mm	19 mm	38 mm	6.5 mm	20 mm	90 mm
74BS/40	40 mm	19 mm	38 mm	4.76 mm	20 mm	90 mm
74LB/40	40 mm	19 mm	38 mm	6.5 mm	20 mm	120 mm
74/40HB75	40 mm	19 mm	75 mm	6.5 mm	20 mm	126 mm

Candados Serie 74

RANGOS DE TEMPERATURA

Candado

- 20°C a 90°C

RESISTENCIA QUÍMICA

Lubricantes minerales

Resistente

Hidrocarburos Alopáticos

Resistente

Hidrocarburos Aromáticos

No Resistente

Gasolina

Resistente

Minerales Ácidos Débiles

Resistente

Minerales Ácidos Fuertes

No Resistente

Ácidos Orgánicos Débiles

Resistente

Ácidos Orgánicos Fuertes

Condicionalmente Resistente

Ácidos Oxidantes

No Resistente

Bases Débiles

Resistente

Bases Fuertes

No Resistente

Tricloroetileno

No Resistente

Percloroetileno

Condicionalmente Resistente

Acetona

Condicionalmente Resistente

Alcoholes

Condicionalmente Resistente

Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)

Resistente

Luz UV y clima

Condicionalmente Resistente