



MM-203P-18

Cinta de adhesiva de uso general 3M™ 203



La cinta adhesiva de uso general 203 de 3M™ es una cinta adhesiva de uso general que se puede utilizar para mantenimiento, empaquetado o sellado y otra gran cantidad de trabajos en los que se necesita una cinta sensible a la presión.

Características

- Ha sido probado y se encontró que cumple con los requisitos de ASTM D 6123 / D 6123M-97. 3M no prueba cada lote para verificar el cumplimiento de esta especificación.
- El adhesivo de caucho proporciona una buena adhesión instantánea que se adhiere a una amplia variedad de superficies
- Buen poder de sujeción para resistir el levantamiento o el enroscamiento.
- Respaldo de papel crepe que es conformable.
- El respaldo resiste el astillado, pero se puede rasgar a mano.
- Diseñado para uso en interiores. La cinta puede volverse muy difícil de quitar si se somete a una exposición prolongada al aire libre.

Información técnica

Propiedad	Valores	Información adicional
Soporte:	Papel crepe	
Tipo de adhesivo:	Hule	
Color:	Marrón	
Espesor total de la cinta (mil)	4.7 mil	Método de prueba ASTM D3652
Espesor total de la cinta (mm)	0.12 mm	Método de prueba ASTM D3652

Nota: Los datos e información técnica suministrada deberá ser considerada solo como representativa y no deberá ser utilizada para propósitos de especificación del producto.

Ejemplos de aplicación:

- Mantenimiento y empaquetado de una amplia variedad de materiales.
- Aplicaciones de sellado y envoltura donde se necesite una cinta sensible a la presión.



Características típicas de rendimiento

Propiedad	Valores	Información adicional
Resistencia a la tracción:	38.5 N/cm	Método de prueba ASTM D3759
Adhesión de la cubierta:	3.2 N/cm	Método de prueba ASTM D3330 Notas: 12 in/min (300 mm/min)
Adhesión de la cubierta:	29 oz/in	Método de prueba ASTM D3330 Notas: 12 in/min (300 mm/min)
Resistencia a la tracción:	22 lb/in	Método de prueba ASTM D3759
Quiebre al estiramiento (%)	9 %	Método de prueba ASTM D3759
Resistencia en la temperatura a corto plazo	200 °F / 93 °C	

Tamaños disponibles

Propiedad	Valores	Información adicional
Longitud estándar del rollo*:	55 m	
Longitud estándar del rollo*:	60 yardas	

*Notas: Disponible en anchos métricos (p. ej., 24 mm corresponden a 1 pulgada).

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en condiciones normales de 70 °F (21 °C) y 50 % de humedad relativa en la caja original. Para obtener el mejor rendimiento, utilícelo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.

Declaración ISO

Este producto de la División de Cintas y Adhesivos Industriales fue fabricado bajo un sistema de calidad 3M registrado según las normas ISO 9001.

Información

La información técnica, guía y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas, o experiencia que 3M considere confiable, pero no se garantiza la precisión, integridad y naturaleza representativa de dicha información. Tal información es destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. Sin licencia bajo ningún 3M o tercero los derechos de propiedad intelectual de las partes se otorgan o implican con esta información.

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para las necesidades de aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de peligros en el lugar de trabajo y la revisión de todos los reglamentos y normas aplicables (p. ej., OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o para cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.



Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad

A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje del producto de 3M o en la documentación del producto correspondiente (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones de producto de 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO HACE OTRO GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO DEL COMERCIO. Si un producto 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y exclusivo recurso es, a opción de 3M, el reemplazo del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad

Excepto por el remedio limitado mencionado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero no limitado a, pérdida de ganancias u oportunidad comercial), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, que incluye, entre otros, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Los productos industriales y ocupacionales de 3M están destinados, etiquetados y empacados para la venta a clientes industriales y ocupacionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario en el empaque o la literatura correspondiente del producto, estos productos no están destinados, etiquetados o empaquetados para la venta o el uso por parte de los consumidores. (p. ej., para el hogar, personal, escuela primaria o secundaria, recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el empaque o la literatura correspondiente del producto), y debe ser seleccionado y utilizado de acuerdo con las normas y estándares de salud y seguridad aplicables (por ejemplo, OSHA de EE. UU., ANSI), así como toda la literatura del producto, instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones, y el usuario debe tomar cualquier acción requerida bajo cualquier retiro, acción de campo u otro aviso de uso del producto. El mal uso de 3M industrial y ocupación de sus productos pueden causar lesiones, enfermedades o la muerte. Para obtener ayuda con la selección y el uso del producto, consulte a su profesional de seguridad en el sitio, higienista industrial u otro sujeto experto en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.3M.com.