

CÓDIGO:

AC-1600N5

POLAINAS RESISTENTES AL CORTE NIVEL A5

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



A5

Nivel de corte

UNITALLA



APLICACIONES



Industria Refresquera.



Industria Cárnica.



Industria Vidriera



Industria Automotriz.



Petróleo y Gas.



Obras viales y Ferroviarias.

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en polietileno de ultra alto peso molecular y algodón antibacterial.



Amplia y cómoda rodillera de 12 cm.



Cierre trasero de gancho de 2" y felpa de 3" en toda la altura de la caña.



Gancho plástico con elástico en la parte interna, para sujetar al calzado.



Protección de empeine de 9.5 cm.

FUNCIÓN


Diseñada para protección del usuario contra materiales y procesos mecánicos que impliquen cortes.

VENTAJAS

- Protección resistente al corte ANSI nivel A5 (290 g).
- Forro interior de PVC/Poliéster calibre 0.53 mm.
- Bies de polipropileno con costuras de hilo de alta resistencia.
- Absorción de humedad extremadamente baja, resistente a la abrasión.

ANSI/ISEA 105 (2016) TDM - 100 MÉTODO DE PRUEBA DE CORTE					
NIVEL	A1	A2	A3	A4	A5
PESO (grs)	≥200	≥500	≥1000	≥1500	≥2200

Este método permite que la resistencia al corte se indique a través del peso que es necesario aplicar a la cuchilla de corte para cortar a través de la muestra de prueba. Se determina un nivel de ANSI en función de la cantidad de peso necesario para cortar a través de un material determinado con un recorrido de la cuchilla de 20 mm cuando se realiza la prueba de acuerdo con la norma ASTM F2992-15.



EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: 5 piezas.