

CÓDIGO:

JYR-2BAM-183-2

AMORTIGUADOR CON DOBLE BANDA DE POLIÉSTER Y GANCHOS GRANDES

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Longitud: 1.8 m.

**Certificación ANSI/ASSE Z359.13.2013
ANSI Z359.12**

VENTAJAS



Un gancho estándar de acero con doble seguro.



Amortiguador de impacto con ecubrimiento de tela. Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900lbs).



Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.



2 ganchos grandes de acero con doble seguro.



Etiqueta de producto y de inspección.


APLICACIONES



Trabajos en alturas.



Espacios confinados.



Andamios.



Trabajos de construcción.



Mantenimiento de edificios.



Limpieza de edificios.

FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Nuevo diseño de costuras reforzadas.
- Longitud: 74" (1.8 m).
- Abertura del amortiguador: 1.07m.
- Disponible en 1.50m y 1.20m sobre pedido.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

PESO MÁXIMO
130-310lb (59-140kg)
Incluidas herramientas.

FUERZA MÍNIMA
DE RUPTURA
2,272 kg (5,000lb).

