

CÓDIGO:

JYR-AM2C1-1M83CM

AMORTIGUADOR CON DOBLE BANDA
Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Certificación • ANSI Z359.1-2007
ANSI Z359.12


VENTAJAS



Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.



Con tres ganchos estándar de acero con doble seguro.



Nuevo diseño de costuras reforzadas.



Amortiguador de impacto con recubrimiento plástico y funda protectora.



Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste. Costuras reforzadas.


APLICACIONES




Trabajos en alturas.




Espacios confinados.




Andamios.



Situaciones de rescate.



Mantenimiento de edificios.



Limpieza de edificios.

FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 74" (1.8 m).
- Incluye amortiguador de impacto.
- Etiqueta de producto y de inspección.
- Abertura del amortiguador: 1.07m.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm. a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.
- Mayor seguridad.

NORMATIVIDAD

- Certificación ANSI Z359.1-2007
- ANSI Z359.12

PESO MÁXIMO 130-310lb (59-140kg)
 FUERZA MÍNIMA DE RUPTURA 2,272 kg (5,000lb).
 Incluidas herramientas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

