

CÓDIGO:

**SS-AM2C5-1M83CM**

## AMORTIGUADOR CON DOBLE CUERDA DE NYLON

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Certificado bajo la Norma ANSI Z359.13-2013  
Cumple con NOM-009-STPS-2011

## VENTAJAS



Fabricado en cuerda de kernmantle semiestática de poliamida de 12mm altamente resistente a la abrasión.



3 ganchos estándar de acero con doble seguro.



Guadacabos de plástico para evitar el desgaste.



Amortiguador de impacto con recubrimiento de tela.



Costuras protegidas bajo funda transparente que permiten una fácil inspección.


## APLICACIONES




Trabajos en alturas.



Espacios confinados.




Limpieza de edificios.



Andamios.



Mantenimiento de edificios.



Uso general.

## FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

## CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 74" (1.8 m).
- Disponible en 1.50m y 1.20m sobre pedido.
- Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Etiqueta de producto y de inspección.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.

FUERZA MÍNIMA  
DE RUPTURA  
2,272 kg (5,000lb).

## NORMATIVIDAD

- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.13-2013
- ANSI Z359.12

PESO MÁXIMO  
130-310lb (59-140kg)  
Incluidas herramientas.

## EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

