

CÓDIGO:

SS-AM2CAG-1M83CM


AMORTIGUADOR CON DOBLE CABLE DE ACERO Y GANCHOS GRANDES

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Certificado bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.13.2014
Cumple con NOM-009-STPS-2011

VENTAJAS



Fabricado en con cable de acero de 1/4".



1 gancho estándar de acero con doble seguro.



2 ganchos grandes de acero con doble seguro.



Guardacabos de metal para evitar el desgaste.



Amortiguador de impacto con recubrimiento de tela.

APLICACIONES




Trabajos en alturas.



Espacios confinados.




Limpieza de edificios.



Andamios.



Mantenimiento de edificios.



Uso general.

FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 74" (1.8 m).
- Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste.
- Los nuevos absorbentes de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900lbs).

NORMATIVIDAD

- ANSI/ASSE Z359.13.2014
- ANSI Z359.12

FUERZA MÍNIMA
DE RUPTURA
2,272 kg (5,000lb).

PESO MÁXIMO
130-310lb (59-140kg)
Incluidas herramientas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

